



SAIGON LED Co., Ltd
 Add: 98 Ly Thuong Kiet - Ward 07 - 10 District - HCM City
 Phone : 083 9575 888 - 083 9575 122
 www.saigonled.com.vn
 info.saigonled@gmail.com

PRICE LIST (Báo giá)

date : 1/5/2015






* bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

6500k	RED	
3200k	BLUE	
4200k	GREEN	

COLOR TEMPERATURE

MÃ SỐ CODE	HÌNH ẢNH PICTURE	CÔNG SUẤT POWER	CHIP LED LED	THÔNG SỐ KỸ THUẬT DIMENSION	ĐIỆN ÁP INPUT VOLTAGE	MÀU SẮC TEMP	BẢO HÀNH WARRANTY	GIÁ LẺ COST
Nhà xưởng treo chip COB Bridgelux . Nguồn Meanwell (PF>0.95)								
EK-HBL-20		20W	BRIDGELUX COB	Kích thước : ø400x300 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Meanwell Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	3,960,000
EK-HBL-30		30W	BRIDGELUX COB	Kích thước : ø400x300 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Meanwell Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	4,620,000
EK-HBL-50		50W	BRIDGELUX COB	Kích thước : ø460x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Meanwell Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	5,720,000
EK-HBL-80		80W	BRIDGELUX COB	Kích thước : ø460x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Meanwell Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	6,820,000
EK-HBL-100		100W	BRIDGELUX COB	Kích thước : ø460x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Meanwell Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	7,280,000
EK-HBL-120		120W	BRIDGELUX COB	Kích thước : ø460x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Meanwell Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	8,640,000

EK-HBL-150		150W	BRIDGELUX COB	Kích thước : ø460x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Meanwell Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	9,900,000
EK-HBL-200		200W	BRIDGELUX COB	Kích thước : ø460x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Meanwell Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	10,800,000
Nhà xưởng đuôi E27 chip smd 5630 EPISTAR . (PF>0.95)								
KPC-HBL-30		30W	EPISTAR smd5630	Kích thước : ø300x150 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Taiwan Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	480,000
KPC-HBL-50		50W	EPISTAR smd5630	Kích thước : ø350x190 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Taiwan Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	695,000
KPC-HBL-70		70W	EPISTAR smd5630	Kích thước : ø400x200 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 100lumin/watts Driver : Taiwan Góc sáng : 120° IP65 - PF>0.95	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	24 tháng	1,170,000
Nhà xưởng đuôi treo giá rẻ . Chip Trung Quốc								
SZ-HBL-30		30W	COB	Kích thước : ø460x300 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 80lumin/watts Driver : Internal Góc sáng : 120° IP44	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	1,500,000
SZ-HBL-50		50W	COB	Kích thước : ø460x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 80lumin/watts Driver : Internal Góc sáng : 120° IP44	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	1,800,000

SZ-HBL-80		80W	COB	Kích thước : ø460x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 80lumin/watts Driver : Internal Góc sáng : 120° IP44	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	2,700,000
SZ-HBL-100		100W	COB	Kích thước : ø500x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 80lumin/watts Driver : Internal Góc sáng : 120° IP44	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	3,200,000
SZ-HBL-120		120W	COB	Kích thước : ø500x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 80lumin/watts Driver : Internal Góc sáng : 120° IP44	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	3,500,000
SZ-HBL-150		150W	COB	Kích thước : ø500x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 80lumin/watts Driver : Internal Góc sáng : 120° IP44	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	4,720,000
SZ-HBL-200		200W	COB	Kích thước : ø500x350 mm Chất liệu : nhôm Độ sáng : 80lumin/watts Driver : Internal Góc sáng : 120° IP44	AC 110~220v	trắng 6500k vàng 3200k	12 tháng	6,200,000